

О безопасности при эксплуатации токарного станка

Зачастую при проведении надзорных, профилактического характера мероприятий по вопросам соблюдения законодательства об охране труда Сморгонским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда в организациях, эксплуатирующих оборудование для холодной обработки металлов, устанавливаются такие нарушения требований по охране труда, как отсутствие ограждения зажимного патрона токарного станка и отсутствие специального ограждения ходовых валиков и винтов.

Обращаем внимание, что государственные нормативные требования охраны труда при холодной обработке металлов, в том числе с использованием токарных станков, установлены Межотраслевыми правилами по охране труда при холодной обработке металлов, утв. постановлением Министерства промышленности Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.07.2004 №7/92 (далее – Правила),

Согласно п.409 Правил зажимные патроны универсальных токарных и токарно-револьверных станков должны иметь ограждения, при необходимости легко отводимые при установке и снятии заготовок, не ограничивающие технологических возможностей станков. С учетом требований п.п. 235,242 Правил, ограждение зажимного патрона, кроме того, должно быть заблокировано с приводом для его отключения при его открывании или снятии.

Требование о закрытии ходовых валиков и винтов токарных станков специальными ограждениями установлено п. 422 Правил.

Отдельные наниматели с данными требованиями по охране труда не соглашались, обосновывая это тем, что конструкцией их токарных станков (как правило, старого года выпуска), эксплуатационными документами организации-изготовителя наличие данных ограждений не предусмотрено.

Вместе с тем Правила распространяются на всех нанимателей независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности и обязательны для исполнения. Согласно п. 236 Правил пуск и работа оборудования с неисправными ограждающими устройствами или при их отсутствии запрещаются. С целью безопасности при эксплуатации производственного оборудования травмоопасное оборудование выводится нанимателем из эксплуатации (п.114 Правил по охране труда, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01.07.2021 №53).

Допуск к эксплуатации токарного станка с неисправными ограждающими устройствами или при их отсутствии является административным правонарушением (ч.1 ст.10.13. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) и влечёт наложение на должностное (иное уполномоченное) лицо работодателя штрафа в размере до 40 базовых величин.

Светлана Шатохина,
начальник Сморгонского
межрайонного отдела
Гродненского областного
управления Департамента
государственной инспекции труда

06.03.2024